



Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Portugal

Óleo de Motor Totalmente Sintético

Descrição do Produto

A série de óleos sintéticos de motor Mobil Super™ 3000 é projetada para oferecer proteção excepcional.

Mobil Super 3000 Formula P 0W-20 é um óleo de motor de nova geração, com baixo teor de cinzas e baixa viscosidade, formulado para as necessidades específicas dos veículos híbridos, diesel e a gasolina mais recentes da Stellantis / PSA. O óleo de motor de alta proteção Mobil Super 3000 Formula P 0W-20 possui a aprovação PSA B71 2010.

Características e Benefícios

Mobil Super 3000 Formula P 0W-20 foi projetado para ajudar a:

- Motores modernos a gasolina, diesel e híbridos a operar de acordo com metas de economia de combustível e redução de emissões.
- Proteger os sistemas de pós-tratamento de emissões do envenenamento e do entupimento para manter eficácia de longa duração (a fórmula do óleo possui teores reduzidos de fósforo, enxofre e metais (cinzas)).
- Proteger os motores contra o acúmulo de depósitos e de borra para manter a eficácia do resfriamento e da lubrificação do motor.
- Preservar a longa vida útil do motor graças à partida rápida e proteção eficaz dos motores equipados com tecnologia stop-start, mesmo a baixas temperaturas.

Aplicações

Mobil Super 3000 Formula P 0W-20 é recomendado para carros modernos a gasolina, diesel e híbridos de alta eficiência da Peugeot, Citroën, DS e Opel (Vauxhall no Reino Unido). Este óleo é especialmente recomendado para motores PSA DV5R e EB2DT com tecnologias BlueHDi ou PureTech. Mobil Super 3000 Formula P 0W-20 não é recomendado para motores de gerações anteriores, projetados para operar com óleos de motor de viscosidade mais elevada.

O manual do proprietário deve ser consultado a respeito dos graus de viscosidade e especificações recomendados.

Especificações e Aprovações

Este produto tem as seguintes aprovações:
PSA B71 2010
Este produto é recomendado para uso em aplicações que requeiram:
FIAT 9.55535-DM1
FIAT 9.55535-DSX
Este produtoatende ou excede os requisitos de:
ACEA C5

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 0W-20
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm²/s, ASTM D445	8,3
Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm²/s, ASTM D445	42,8
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	170
Densidade a 15 °C, g/ml, ASTM D4052	0,846
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-39
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	229

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

03-2025
ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.
Polderdijkweg
B-2030 Antwerpen, Belgium
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved