



Mobil 1™ ESP X3 0W-40 **Óleo de motor sintético**

Descrição

O Mobil 1™ ESP X3 0W-40 é um óleo sintético de elevado desempenho para motor, formulado para proporcionar uma excecional capacidade de limpeza, proteção anti desgaste, um melhor desempenho geral do motor e uma avançada economia de combustível. O Mobil 1 ESP X3 0W-40 é a nossa mais recente tecnologia desenvolvida em cooperação com a Porsche, um dos nossos Fabricantes de Equipamento Original Europeus (OEMs) chave. O Mobil 1™ ESP X3 0W-40 foi formulado para ajudar a prolongar a vida de novos veículos europeus a gasolina emergentes.

Vantagens e Benefícios

O Mobil 1 ESP 0W-40 é fabricado com uma mistura patenteada de componentes de alta tecnologia, desenvolvida para ser totalmente compatível com os mais recentes Filtros de Partículas Gasolina (GPF's). O Mobil 1 ESP X3 0W-40 foi desenvolvido para proporcionar um elevado desempenho e proteção e uma maior economia de combustível.

As principais características e benefícios incluem:

Características	Principais Vantagens e Benefícios
Agentes de limpeza ativos	Redução dos depósitos e acumulação de lamas, para uma maior limpeza e uma vida útil do motor mais prolongada
Excelente estabilidade térmica e à oxidação	Reduz o envelhecimento do óleo, permitindo intervalos mais prolongados entre as mudanças de óleo
Redução do atrito nas peças lubrificadas	Maior economia de combustível
Elevado desempenho a baixas temperaturas	Arranques rápidos e proteção ultrarrápida do motor Elevado desempenho a baixas temperaturas durante o tempo frio. Prolonga a vida útil do motor, motor de arranque e bateria
Proteção contra o desgaste	Proporciona uma excelente proteção contra o desgaste do motor

Aplicações

O Mobil 1 ESP X3 0W-40 é recomendado para motores de alto desempenho que requeiram GPFs (Filtro de Partículas Gasolina). O produto apenas pode ser usado em veículos para os quais está aprovado. Não é compatível com motores que requeiram aprovações A40, C30 ou C20. ***

*** Consulte sempre o manual do veículo para verificar o grau de viscosidade e especificações recomendadas pelo fabricante.

Especificações e aprovações

Mobil 1 ESP X3 0W-40 tem as seguintes aprovações de construtores
Porsche C40
MB 229.31
MB 229.51
MB 229,52
GM dexos2
VW 511 00

Mobil 1 ESP X3 0W-40 satisfaz ou excede os requisitos de
ACEA C3
API SN (Satisfaz os requisitos de Ensaio de Motor)
Fiat 9.55535-S2

Características Típicas

Mobil 1 ESP X3 0W-40	
Grau	SAE 0W-40
Densidade @ 15.6 °C, g/ml, ASTM D4052	0.846
Ponto de inflamação, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	230
Viscosidade HTHS @ 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.8
Viscosidade Cinemática @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	14.1
Ponto de fluidez, °C, ASTM D97	-48
Índice de Viscosidade	204



Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, este produto não deverá produzir efeitos nocivos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e se forem observadas as recomendações indicadas na Ficha de Dados de Segurança. As Fichas de Dados de Segurança estão disponíveis através do site www.msds.exxonmobil.com. Este produto não deverá ser utilizado para propósitos diferentes daqueles para os quais foi concebido. Para a eliminação do produto usado, tomar as precauções adequadas para proteção do ambiente e proceder de acordo com a legislação aplicável.

O logótipo Mobil, o desenho do cavalo alado e "Mobil 1", "Mobil Delvac 1" e "Mobil SHC" são marcas da ExxonMobil Corporation ou de uma das suas afiliadas.

LUBRIGRUPO S.A

Estrada Nacional 1 (IC2) - Barracão - Leiria | 2420-195 Colmeias

+(351) 253 331 590

+(351) 937 015 704

<http://www.lubrigrupo.pt>

Propriedades típicas são obtidas com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação. Variações, que não afetam o desempenho do produto, são esperadas durante o processo de produção nas diferentes fábricas de lubrificantes. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Alguns produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte a Lubrigrupo S.A. ou visite www.exxonmobil.com.

01-2020