



Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Portugal

Óleo para Motores de Alta Qualidade

Descrição do Produto

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 é um óleo para motores de alta qualidade que proporciona longa vida útil para motores a gasolina e diesel de veículos de todas as idades.

Características e Benefícios

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 ajuda a proporcionar:

- Proteção em altas temperaturas.
- Proteção em partidas a frio
- Limpeza do motor e prevenção contra a formação de borra.
- Proteção contra o desgaste

Aplicações

O Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 é adequado para:

- Carros de passeio, SUV's, pick-ups e vans.
- Motores a gasolina e diesel, sem filtros de partículas (DPF).
- Para e Anda de Deslocamentos Urbanos

Consulte sempre o manual do proprietário para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendados para seu veículo.

Especificações e Aprovações

De acordo com a ExxonMobil, o MOBIL SUPER EVERYDAY PROTECTION 5W-40 tem os seguintes níveis de qualidade:
API CF-4
API CF
API CG-4

Este produtoatende ou excede os requisitos de:
ACEA A3/B4
API SM
API SM
API SN

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 5W-40

Propriedade	
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	165
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-33
Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm²/s, ASTM D445	85
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm²/s, ASTM D445	13,5
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	230
Densidade a 15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,861

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

12-2024

ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.
Polderdijkweg
B-2030 Antwerpen, Belgium

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved