

Técnico Ficha de dados



Dados típicos de inspeção:

Density @ 20°C	0.845 g/cm3
Viscosity @ 100°C (cSt)	7.5 cSt
Viscosity @ 40°C	36
Colour	Red
Phosphorus (%)	0.01 %
Pour Point (°C)	-45 °C

AQ3™

Semi Sintético

Recomendado pela Comma para aplicações que exigem qualquer um dos seguintes:

Recommended by Comma for certain applications requiring Dexron® III/IIIE/IIID/II. Suitable for use where the following specifications are called for: Dexron® II, Dexron® II D, Dexron® IIE, Dexron® III, Fiat 9.55550-SA1, PSA 9979 A4

Características do produto:

- Protege contra formação de espuma, corrosão, oxidação e desgaste.
- Proporciona uma mudança de marcha silenciosa e suave.
- Para garantir a seleção correta do óleo, verifique o guia de aplicação mais recente da Comma na loja ou on-line em CommaOil.com

Manuseamento:

- Evitar temperaturas extremas.
- O produto em caixas de cartão deve ser armazenado num local coberto e seco
- Os barris devem ser armazenados sob cobertura, se possível
- Se os tambores tiverem de ser armazenados no exterior, devem ser colocados de lado para evitar que a água se acumule à volta das tampas

Prazo de validade:

- 5 anos a partir da data de fabricação
- A data de fabrico pode ser identificada através de um código de oito dígitos impresso na garrafa. AAAA.MM.DD.

ATUALIZADO: 06.05.2025