

Técnico Ficha de dados



Dados típicos de inspeção:

Density @ 20°C	0.845 g/cm3
Viscosity @ 100°C (cSt)	7.5 cSt
Viscosity @ 40°C	36
Colour	Red
Phosphorus (%)	0.01 %
Pour Point (°C)	-45 °C

AQM Mineral

Recomendado pela Comma para aplicações que exigem qualquer um dos seguintes:

Recommended by Comma for certain applications requiring Dexron® II and IID. Suitable for use where the following specifications are called for: Dexron® B, Dexron® II, Dexron® IID, MB 236.2, MB 236.6, Type A Suffix A

Características do produto:

- Adequado para muitas transmissões automáticas, conversores de binário e sistemas de direção assistida.
- Para garantir a seleção correta do óleo, consulte online o mais recente guia de aplicação da Comma em CommaOil.com/pt-pt

Manuseamento:

- Evitar temperaturas extremas.
- O produto em caixas de cartão deve ser armazenado num local coberto e seco
- Os barris devem ser armazenados sob cobertura, se possível
- Se os tambores tiverem de ser armazenados no exterior, devem ser colocados de lado para evitar que a água se acumule à volta das tampas

Prazo de validade:

- 5 anos a partir da data de fabricação
- A data de fabrico pode ser identificada através de um código de oito dígitos impresso na garrafa. AAAA.MM.DD.

ATUALIZADO: 12.08.2025