

Técnico Ficha de dados



Dados típicos de inspeção:

Density @ 20°C	0.848 g/cm3
Viscosity @ 100°C (cSt)	12.2 cSt
Viscosity @ 40°C	73
Viscosity Index	165
Viscosity CCS @ -30°C (cP)	6000 cP
T.B.N (mg KOH/g)	8.2 mg KOH/g
Sulphated Ash Mass (%)	0.7 %
Zinc (%)	0.09 %
Colour	Brown
Phosphorus (%)	0.07 %
Flash Point (°C)	230 °C
Pour Point (°C)	-36 °C
Calcium (%)	0.07 %

ECO-R 5W30

Totalmente Sintético

Recomendado pela Comma para aplicações que exigem qualquer um dos seguintes:

ACEA C3, Renault RN-17

Características do produto:

- Óleo de motor 5W-30 totalmente sintético e de elevado desempenho. Adequado para veículos modernos a gasolina e a gasóleo.
- Não misture este óleo com outros tipos de óleo, uma vez que o requisito de proteção pós-tratamento dos gases de escape deixará de ser garantido.
- Para garantir a seleção correta do óleo, consulte online o mais recente guia de aplicação da Comma em CommaOil.com/pt-pt

Manuseamento:

- Evitar temperaturas extremas.
- Os produtos em caixas de cartão devem ser armazenados em local coberto e seco.
- Os tambores devem ser armazenados em local coberto, se possível.
- Se os tambores tiverem de ser armazenados no exterior, devem ser colocados de lado para evitar a acumulação de água à volta dos batoques

Prazo de validade:

- 5 anos a partir da data de fabricação
- A data de fabrico pode ser identificada através de um código de oito dígitos impresso na garrafa. AAAA.MM.DD.

ATUALIZADO: 06.05.2025