

Técnico Ficha de dados



Dados típicos de inspeção:

Density @ 20°C	0.84 g/cm3
Viscosity @ 100°C (cSt)	12.1 cSt
Viscosity @ 40°C	61
Viscosity Index	200
Viscosity CCS @ -35°C (cP)	5900 cP
T.B.N (mg KOH/g)	8.2 mg KOH/g
Sulphated Ash Mass (%)	0.8 %
Zinc (%)	0.1 %
Colour	Amber
Phosphorus (%)	0.08 %
Flash Point (°C)	>200 °C
Pour Point (°C)	-48 °C
Calcium (%)	0.17 %

ECO-VG 0W-30

Totalmente Sintético

Recomendado pela Comma para aplicações que exigem qualquer um dos seguintes:

ACEA C3, VW 504 00, VW 507 00, PORSCHE C30

Características do produto:

- Óleo de motor totalmente sintético que excede os requisitos de eficiência de combustível 5W-30 VW 504/507 em mais de 25%.
- Concebido para conter mid SAPS para uma melhor proteção CAT e DPF.
- Para garantir a seleção correta do óleo, consulte online o mais recente guia de aplicação da Comma em www.CommaOil.com/pt-pt

Manuseamento:

- Evitar temperaturas extremas.
- Os produtos em caixas de cartão devem ser armazenados em local coberto e seco.
- Os tambores devem ser armazenados em local coberto, se possível.
- Se os tambores tiverem de ser armazenados no exterior, devem ser colocados de lado para evitar a acumulação de água à volta dos batoques

Prazo de validade:

- 5 anos a partir da data de fabricação
- A data de fabrico pode ser identificada através de um código de oito dígitos impresso na garrafa. AAAA.MM.DD.

ATUALIZADO: 06.05.2025