

Técnico Ficha de dados



Dados típicos de inspeção:

Density @ 20°C	0.847 g/cm3
Viscosity @ 100°C (cSt)	12.2 cSt
Viscosity @ 40°C	73
Viscosity Index	165
Viscosity CCS @ -30°C (cP)	5900 cP
T.B.N (mg KOH/g)	8 mg KOH/g
Sulphated Ash Mass (%)	0.49 %
Zinc (%)	0.07 %
Colour	Brown
Phosphorus (%)	0.05 %
Flash Point (°C)	230 °C
Pour Point (°C)	-39 °C

ECOREN 5W-30

Totalmente Sintético

Aprovações oficiais:

Approved by Renault to meet RN0720

Recomendado pela Comma para aplicações que exigem qualquer um dos seguintes:

ACEA C4, MB 226.51

Características do produto:

- Óleo 5W-30 low SAPS totalmente sintético e de alto desempenho para veículos modernos a gasolina e diesel, incluindo os equipados com unidades de pós-tratamento de gases de escape que requerem uma especificação ACEA C4.
- Não misture este óleo com outros tipos de óleo, uma vez que o requisito de proteção pós-tratamento dos gases de escape deixará de ser garantido.
- Para garantir a seleção correta do óleo, consulte online o mais recente guia de aplicação da Comma em CommaOil.com/pt-pt

Manuseamento:

- Evitar temperaturas extremas.
- O produto em caixas de cartão deve ser armazenado num local coberto e seco
- Os barris devem ser armazenados sob cobertura, se possível
- Se os tambores tiverem de ser armazenados no exterior, devem ser colocados de lado para evitar que a água se acumule à volta das tampas

Prazo de validade:

- 5 anos a partir da data de fabricação
- A data de fabrico pode ser identificada a partir de um código de oito dígitos impresso no frasco. AAAA.MM.DD

ATUALIZADO: 06.05.2025