

## Técnico Ficha de dados



### Dados típicos de inspeção:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Density @ 20°C             | 0.848 g/cm3  |
| Viscosity @ 100°C (cSt)    | 12.1 cSt     |
| Viscosity @ 40°C           | 71           |
| Viscosity Index            | 169          |
| Viscosity CCS @ -30°C (cP) | 6000 cP      |
| T.B.N (mg KOH/g)           | 8.2 mg KOH/g |
| Sulphated Ash Mass (%)     | 0.7 %        |
| Zinc (%)                   | 0.09 %       |
| Colour                     | Brown        |
| Phosphorus (%)             | 0.07 %       |
| Flash Point (°C)           | 230 °C       |
| Pour Point (°C)            | -36 °C       |
| Calcium (%)                | 0.07 %       |

## PRO-TECH 5W-30

### Totalmente Sintético

Recomendado pela Comma para aplicações que exigem qualquer um dos seguintes:

ACEA C2, PSA B71 2290

#### Características do produto:

- Óleo 5W-30 mid SAPS totalmente sintético e de alto desempenho para veículos modernos a gasolina e diesel, incluindo os equipados com unidades de pós-tratamento de gases de escape que exigem um grau ACEA C2.
- Não misture este óleo com outros tipos de óleo, uma vez que o requisito de proteção pós-tratamento dos gases de escape deixará de ser garantido.
- Para garantir a seleção correta do óleo, consulte online o mais recente Guia de Aplicação da Comma em [CommaOil.com/pt-pt](http://CommaOil.com/pt-pt)

#### Manuseamento:

- Evitar temperaturas extremas.
- Os produtos em caixas de cartão devem ser armazenados em local coberto e seco.
- Os tambores devem ser armazenados em local coberto, se possível.
- Se os tambores tiverem de ser armazenados no exterior, devem ser colocados de lado para evitar a acumulação de água à volta dos batoques

#### Prazo de validade:

- 5 anos a partir da data de fabricação
- A data de fabrico pode ser identificada através de um código de oito dígitos impresso na garrafa. AAAA.MM.DD.

ATUALIZADO: 06.05.2025