

Técnico Ficha de dados



Dados típicos de inspeção:

Density @ 20°C	0.85 g/cm3
Viscosity @ 100°C (cSt)	14.5 cSt
Viscosity @ 40°C	89
Viscosity Index	170
Viscosity CCS @ -30°C (cP)	6000 cP
T.B.N (mg KOH/g)	10 mg KOH/g
Sulphated Ash Mass (%)	1.1 %
Zinc (%)	0.12 %
Colour	Brown
Phosphorus (%)	0.12 %
Flash Point (°C)	210 °C
Pour Point (°C)	-39 °C
Calcium (%)	0.36 %

SYNER-G 5W-40

Tecnologia Sintética

Aprovações oficiais:

VW 502 00, VW 505 00, MB-Approval 229.3

Recomendado pela Comma para aplicações que exigem qualquer um dos seguintes:

ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.1, MB 226.5, RN0700, RN0710

Características do produto:

- Óleo 5W-40 de alto desempenho, de tecnologia sintética, para veículos a gasolina e a gasóleo, incluindo os que têm motores de injeção de combustível e multiválvulas
- Para garantir a seleção correta do óleo, consulte online o mais recente guia de aplicação da Comma em CommaOil.com/pt-pt

Manuseamento:

- Evitar temperaturas extremas.
- O produto em caixas de cartão deve ser armazenado num local coberto e seco
- Os barris devem ser armazenados sob cobertura, se possível
- Se os tambores tiverem de ser armazenados no exterior, devem ser colocados de lado para evitar que a água se acumule à volta das tampas

Prazo de validade:

- 5 anos a partir da data de fabricação
- A data de fabrico pode ser identificada a partir de um código de oito dígitos impresso no frasco. AAAA.MM.DD

ATUALIZADO: 06.05.2025