

Técnico Ficha de dados



Dados típicos de inspeção:

Density @ 20°C	0.847 g/cm3
Viscosity @ 100°C (cSt)	12 cSt
Viscosity @ 40°C	70
Viscosity Index	169
Viscosity CCS @ -30°C (cP)	6000 cP
T.B.N (mg KOH/g)	7.5 mg KOH/g
Sulphated Ash Mass (%)	0.8 %
Zinc (%)	0.08 %
Colour	Brown
Phosphorus (%)	0.07 %
Flash Point (°C)	230 °C
Pour Point (°C)	-39 °C
Calcium (%)	0.09 %

SYNER-Z 5W-30

Totalmente Sintético

Aprovações oficiais:

MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, BMW Longlife-04

Recomendado pela Comma para aplicações que exigem qualquer um dos seguintes:

ACEA C3, API SP, dexos 2, VW 505 00, VW 505 01, OV 040 1547 – G30, OV 040 1547 – D30

Características do produto:

- Óleo 5W-30 mid SAPS totalmente sintético e de elevado desempenho para veículos modernos a gasolina e diesel, incluindo os equipados com unidades de pós-tratamento de gases de escape que requerem um grau ACEA C3
- Para veículos modernos da BMW, MB e GM, incluindo os que funcionam com intervalos de manutenção de longa duração
- Não misture este óleo com outros tipos de óleo, uma vez que o requisito de proteção pós-tratamento dos gases de escape deixará de ser garantido
- Para garantir a seleção correta do óleo, consulte online o mais recente guia de aplicação da Comma em CommaOil.com/pt-pt

Manuseamento:

- Evitar temperaturas extremas.
- O produto em caixas de cartão deve ser armazenado num local coberto e seco
- Os barris devem ser armazenados sob cobertura, se possível
- Se os tambores tiverem de ser armazenados no exterior, devem ser colocados de lado para evitar que a água se acumule à volta das tampas

Prazo de validade:

- 5 anos a partir da data de fabricação
- A data de fabrico pode ser identificada a partir de um código de oito dígitos impresso no frasco. AAAA.MM.DD

ATUALIZADO: 17.06.2025