



AS 450 ANTIADERENTE DE SOLDADURA

SPRAY ANTIADERENTE PARA SOLDADURA

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 10/26/23 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Isento de silicone
- Não contém solventes (os produtos com base solvente são facilmente inflamáveis)
- Permite o escurecimento, galvanização ou anodização posteriores, sem necessidade de limpeza especial
- Permite a lacagem posterior, após a prévia limpeza da superfície
- Adequado para soldadura autogénea, elétrica e à base de gás inerte
- Prolonga a vida útil dos bicos das tochas e facilita a sua rápida substituição
- Económico e eficaz durante o processo de soldadura

DESCRIÇÃO

AS 450 ANTIADERENTE DE SOLDADURA é um spray antiprojeções de solda que assegura uma proteção eficaz das superfícies sem afetar a soldadura. Igualmente eficaz na manutenção e proteção dos bicos das pistolas. Após a aplicação forma-se uma camada protetora que impede a aderência da solda sobre a superfície, facilitando a remoção posterior de eventuais salpicos derramados.

APLICAÇÕES

- Proteção de superfícies contra eventuais chapiscos de solda, sem afetar a soldadura.
- Proteção de bicos, maçaricos, tochas, alicates e porta elétrodos.
- Antiaderente para selantes e pinturas

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Agitar vigorosamente o aerossol antes da sua utilização. Limpar cuidadosamente a superfície e aplicar uniformemente sobre a área a tratar, a uma distância de aproximadamente 20-25cm. Pulverizar aproximadamente 10cm para a esquerda e para a direita da zona de soldadura, por forma a assegurar a proteção das áreas adjacentes.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Mineral oil
Densidade	0.615
Rácio extrusão	1.7 g/s
Resistência ao gelo (transporte)	Até -15°C
Pressão a 20°C	5.8 bar
Pressão a 50°C	10.8 bar

Valores típicos.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +25°C (temperatura ambiente e das superfícies). Antes de iniciar a aplicação, deve ser feito um ensaio prévio de compatibilidade entre superfícies.

CORES

Incolor.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

APRESENTAÇÃO

Aerossol de 400ml
Caixas com 12 unidades. Palete com 84 caixas.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

