



AS 470 COLA EM SPRAY

ADESIVO EM SPRAY

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 01/14/25 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Aplicação simples, rápida e limpa
- Aderência instantânea
- Multifunções
- Spray permite uma aplicação uniforme e equilibrada de cola
- Válvula ajustável

DESCRIÇÃO

AS 470 COLA EM SPRAY é um adesivo em spray indicado para pequenas colagens no setor automóvel, bricolagem, modelismo, decoração, montagem e trabalhos manuais genéricos. Spray adesivo multifunções indicado para colagem imediata de elementos leves, tais como:

- papel, cartão, madeira, folha de madeira
- cortiça, pele, têxteis, espumas
- poliestireno
- borracha
- filmes plásticos (exceto PVC e PE)

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas e isentas de vestígios de colas anteriormente aplicadas. Em superfícies não porosas, aplicar a cola em ambas as superfícies e deixar secar ao ar durante aproximadamente 15 minutos (a +20°C). Assim que a cola estiver seca ao tato, juntar ambas as superfícies exercendo pressão sobre ambas. Em superfícies porosas aplicar apenas a cola numa das superfícies, juntando-as de imediato e exercendo pressão sobre ambas. Aplicar a cola a uma distância de aprox. 20-25cm. No fim de cada aplicação, por forma a evitar o entupimento da válvula, voltar o aerossol para baixo e pulverizar algumas vezes até que deixe de sair cola pela válvula (purgar a válvula).

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Adhesive solution based on synthetic rubber and resin in a hydrocarbon/ketone solvent blend
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C
Resistência à temperatura	-25°C a +45°C

Valores típicos.

APRESENTAÇÃO

Aerossol de 400ml. Caixas com 12 unidades. Palete com 84 caixas.

PRECAUÇÕES


Efetuar sempre um ensaio prévio de compatibilidade e aderência entre superfícies. Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE**Smart help +351 253 300 810**

All advice, recommendations, figures and safety regulations provided are based on careful investigations, as well as the current state of our experience and are without obligation. Although the documentation has been compiled with the greatest care, we do not accept any liability for inaccuracies, mistakes, typesetting or printing errors. We reserve the right to modify the respective product if we deem it necessary. Since the design, the quality of the substrate and the processing conditions are beyond our assessment, no liability can be accepted for work performed on the basis of this documentation. We therefore advise you to carry out practical tests on site yourself. Our general Terms and Conditions of Sale and Delivery apply to all our sales and deliveries.