



Fichas de Dados



Silicone Spray

Ideal para lubrificação de peças de plástico e elastómeros

Descrição

O Silicone Spray foi concebido para equipamento da indústria alimentar onde existe a possibilidade de contacto incidental com alimentos.

Propriedades

O Silicone Spray cumpre com os requisitos FDA para lubrificantes com contacto incidental com alimentos, 21 CFR 178.3570 e certificação NSF H1.

O Silicone Spray não contém derivados de animais e alergénios listados no Anexo II da diretiva 2011/1169/EC relativa a ingredientes alimentares.

O Silicone Spray é formulado com um óleo de base de silicone totalmente sintético.

O Silicone Spray possui uma excelente estabilidade térmica e de oxidação.

O Silicone Spray é um lubrificante incolor para todo o tipo de lubrificação, exceto metal contra metal.

O Silicone Spray possui excelente compatibilidade com a maioria dos plásticos e elastómeros.

O Silicone Spray repele a humidade, é resistente à água e antiestático.

Aplicações

O Silicone Spray é recomendado para lubrificação de maquinaria utilizada na indústria de embalagem e processamento de alimentos e bebidas.

O Silicone Spray é particularmente recomendado para a lubrificação de cilindros, corredeiras, guias, eixos, colunas, roletes, transportadores, correias, etc.

O Silicone Spray também é recomendado para libertação de moldes para plásticos e borrachas e como lubrificante geral para peças de plástico e elastómeros.

Certificações



Este produto está em conformidade com os requisitos Halal de acordo com a Lei Islâmica.

Norma aplicável: GSO 2055-1

Certificado oficial disponível mediante pedido ou em alternativa transfira de www.mobil-ancillaries.com



Este produto foi certificado como sendo adequado às regras Kosher-Parve para todo o ano excluindo a Páscoa judaica.

Certificado oficial disponível mediante pedido ou em alternativa transfira de www.mobil-ancillaries.com

Especificações

	Unidade	Valor
Aparência	-	Líquido
Cor	-	Incolor
Gás propulsor	-	Butano/Propano
Volume	ml	500
Registo NSF	-	158904

Saúde/Segurança

Para mais informações sobre a utilização e manuseamento seguro deste produto, consulte a Ficha de Dados de Segurança de Material.

Manuseamento e armazenamento

Atenção, o recipiente está sob pressão: proteger da luz solar e outras fontes de calor.

Data de validade

3 anos após o fabrico

A data de fabrico pode ser identificada na parte inferior da garrafa da seguinte forma:

Código de data juliana – DDD/AA

Hora – TT:TT

Código de produto – 765XXX

Nota

Os dados contidos nesta publicação são baseados na nossa atual experiência e conhecimento. Tendo em conta os diversos fatores que podem afetar o processamento e aplicação do nosso produto, estes dados não exoneram os processadores de efetuar as suas próprias análises e testes; nem estes dados implicam qualquer garantia de certas propriedades, nem de adequabilidade do produto para um propósito específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados podem ser alterados sem aviso prévio e não constituem um acordo contratual relativo à qualidade do produto. É da responsabilidade do destinatário dos nossos produtos garantir que quaisquer direitos proprietários, leis e legislações são cumpridos.



Termos e Condições: © 2018. Moove Lubricants Limited – Todos os direitos reservados. A Mobil e os produtos Mobil aqui designados são marcas registadas e marcas comerciais da Exxon Mobil Corporation ou de uma das suas subsidiárias, licenciadas para utilização da Moove Lubricants Limited e que são responsáveis por este documento e pela utilização de tais marcas comerciais no seu conteúdo. Não é permitido copiar, reproduzir ou, de qualquer outra forma, utilizar ou aplicar, sem autorização prévia, qualquer parte deste documento ou qualquer marca comercial.

Fabricado pela Moove Lubricants Limited.

Instalação de fabrico Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311