



G.A. A-420

GRASA LUBRICANTE DE ALTO PODER ANTICORROSIVO Y PROTECTIVO

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante de elevada adherencia, de aspecto brillante y de excelente capacidad anticorrosiva y antioxidante.

Formulada con aceites minerales y un jabón de calcio que le proporciona buenas propiedades de resistencia al agua y para la protección de piezas metálicas.

Recomendada para la lubricación general, protección de chasis de vehículos industriales, maquinaria de obras públicas, etc. donde se requiera de una muy adecuada resistencia al agua.

La grasa **G.A. A-420** es un producto especialmente formulado para la protección de piezas metálicas en general.

APLICACIONES

Grasa multiuso para la lubricación de mecanismos en general:

- Protección de chasis de vehículos industriales.
- Maquinaria de obras públicas.
- Maquinaria agrícola.

PRECAUCIONES

- Las normales en el empleo y manipulación de lubricantes.
- Evitar los excesos de grasa, así como una excesiva frecuencia de engrase.
- Mantener el envase cerrado para evitar su contaminación.
- Evitar mezclar esta grasa con otras de base distinta.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS	NORMA	VALOR TÍPICO
Color	-	Marrón
Espesante	ASTM D-128	Jabón de calcio anhidro
Aceite base	ASTM D-128	Mineral
Consistencia NLGI	DIN-51818	2
Penetración trabajada 60W	ASTM D-217	285
Punto de gota	ASTM D-566	155°C
Aparato 4 bolas • Carga de soldadura • Desgaste 1h/40kg	IP-239	> 400 kgf 0,47 mm
Ensayo corrosión EMCOR	DIN-51802	Grado 0
Corrosión al cobre 24h/100°C	ASTM D-4048	1a
Resistencia al agua 3h/90°C	DIN-51807	Grado 0
Temperatura de aplicación	-	-30 a 90°C