

Técnico Ficha de dados



Dados típicos de inspeção:

Density @ 20°C	0.875 g/cm3
Viscosity @ 100°C (cSt)	14 cSt
Viscosity @ 40°C	129
Colour	Brown
Phosphorus (%)	0.02 %
Pour Point (°C)	-30 °C

GEAR OIL EP80W-90 GL-5 Mineral

Recomendado pela Comma para aplicações que exigem qualquer um dos seguintes:

Recommended by Comma for certain applications where an 80W-90 or 85W-90 API GL-5, GL-4 oil is specified. Suitable for use where the following specifications are called for: API GL-5, FORD WSS M2C917-A, MB 235.0

Características do produto:

- Óleo de extrema pressão para caixas de velocidades manuais.
- Recomendado pela Comma para aplicações que requerem um óleo 80W-90 ou 85W-90, API GL-5, GL-4.
- Para garantir a seleção correta do óleo, consulte online o mais recente guia de aplicação da Comma em CommaOil.com/pt-pt

Manuseamento:

- Evitar temperaturas extremas.
- O produto em caixas de cartão deve ser armazenado num local coberto e seco
- Os barris devem ser armazenados sob cobertura, se possível
- Se os tambores tiverem de ser armazenados no exterior, devem ser colocados de lado para evitar que a água se acumule à volta das tampas

Prazo de validade:

- 5 anos a partir da data de fabricação
- A data de fabrico pode ser identificada através de um código de oito dígitos impresso na garrafa. AAAA.MM.DD.

ATUALIZADO: 06.05.2025