

Técnico Ficha de dados



Dados típicos de inspeção:

Density @ 20°C	0.895 g/cm3
Viscosity @ 100°C (cSt)	25 cSt
Viscosity @ 40°C	330
Colour	Brown
Phosphorus (%)	0.03 %
Pour Point (°C)	-12 °C

GEAR OIL EP85W-140 GL-5 Mineral

Recomendado pela Comma para aplicações que exigem qualquer um dos seguintes:

Recommended by Comma for certain applications where 85W-140, API GL-5 oil is specified. Suitable for use where the following specifications are called for:, API GL-5

Características do produto:

- Óleo de engrenagem de extrema pressão para caixas de velocidades manuais e diferenciais
- Recomendado pela Comma para aplicações que exigem óleo 85W-140, API GL-5
- Para garantir a seleção correta do óleo, verifique o guia de aplicação mais recente da Comma na loja ou on-line em CommaOil.com

Manuseamento:

- Evitar temperaturas extremas.
- O produto em caixas de cartão deve ser armazenado num local coberto e seco
- Os barris devem ser armazenados sob cobertura, se possível
- Se os tambores tiverem de ser armazenados no exterior, devem ser colocados de lado para evitar que a água se acumule à volta das tampas

Prazo de validade:

- 5 anos a partir da data de fabricação
- A data de fabrico pode ser identificada através de um código de oito dígitos impresso na garrafa. AAAA.MM.DD.

ATUALIZADO: 06.05.2025