



Dados típicos de inspeção:

Density @ 20°C	0.849 g/cm3
Viscosity @ 100°C (cSt)	11.9 cSt
Viscosity @ 40°C	71
Viscosity Index	164
Viscosity CCS @ -30°C (cP)	6000 cP
T.B.N (mg KOH/g)	7.9 mg KOH/g
Sulphated Ash Mass (%)	0.8 %
Zinc (%)	0.1 %
Colour	Brown
Phosphorus (%)	0.09 %
Flash Point (°C)	230 °C
Pour Point (°C)	-36 °C
Calcium (%)	0.2 %

X-FLOW TYPE C 5W-30

Totalmente Sintético

Recomendado pela Comma para aplicações que exigem qualquer um dos seguintes:

ACEA C2, ACEA C3, API SN/CF, MB 229.31

Características do produto:

- Adequado para veículos que exigem 5W-30 médio SAPS totalmente sintético ACEA C2, C3 Longlife óleo de motor.

Manuseamento:

- Evitar temperaturas extremas.
- O produto em caixas de cartão deve ser armazenado num local coberto e seco
- Os barris devem ser armazenados sob cobertura, se possível
- Se os tambores tiverem de ser armazenados no exterior, devem ser colocados de lado para evitar que a água se acumule à volta das tampas

Prazo de validade:

- 5 anos a partir da data de fabricação.
- A data de fabrico pode ser identificada a partir de um código de oito dígitos impresso no frasco. AAAA.MM.DD

ATUALIZADO: 04.06.2025