

## WHITE OIL FILANTE

### VASELINA MEDICINAL BLANCA FILANTE

#### DESCRIPCIÓN

Vaselina sólida filante de calidad alimenticia y medicinal con aspecto de pasta untuosa y ligeramente traslúcida y exenta de olor.

#### PROPIEDADES

- ⇒ Elevada estabilidad por su alta pureza.
- ⇒ Alta untuosidad y adherencia.
- ⇒ Inodora

#### APLICACIONES

Indicada principalmente para usos cosméticos medicinales como componente base para cremas (además de suavizante, excipiente estabilizante) y de lubricante de maquinaria en industrias alimenticias.

Se extiende también su aplicación a un amplio abanico de industrias como la Textil, Veterinaria, Agrícola, de Adhesivos, de Plásticos, Envasado y Embalaje y otras.

#### NIVEL DE CALIDAD

DAB 2019 (DAB 10)  
European Pharmacopoeia, 9th edition  
FDA {21 CFR 172.878 y 178.3620 (a)}  
US Pharmacopoeia, USP 42-NF37  
British Pharmacopoeia, 2019 edition  
Pharmacopoeia Francaise, 11 th edition  
CODEX 1998  
Cumple la norma DEF STAN 91-38 –  
Petrolatum, technical, NATO Code S-743.  
Certificado HALAL / KOSHER



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Característica                         | Unidad                | Valor típico       | Norma         |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| Aspecto                                | -                     | Blanco translúcido | -             |
| Densidad a 15 °C                       | gr/cm <sup>3</sup>    | 0,858              | ASTM D 1298   |
| Viscosidad a 100 °C                    | cSt                   | 6,5                | ASTM D 445    |
| Punto de inflamación                   | °C                    | 200                | ASTM D 92     |
| Punto de fusión                        | °C                    | 57,4               | ASTM D 127/60 |
| Punto de anilina                       | °C                    | 120                | ASTM D 611    |
| Penetración sin trabajar a 25 °C       | mm x 10 <sup>-1</sup> | 164                | ASTM D 217    |
| Penetración trabajada 60 golpes a 25°C | mm x 10 <sup>-1</sup> | 234                | ASTM D 217    |

La información presentada en este documento está basada en nuestros conocimientos a la fecha de la revisión indicada. Nos reservamos modificaciones. Dicha información no libera el usuario de ensayar el producto en su propia aplicación. Los datos indicados representan valores medios y no constituyen especificaciones de producto. Para más información contactar con el Servicio Técnico de COGELSA. COGELSA no se hace responsable de daños derivados de un uso inadecuado del producto.

# WHITE OIL FILANTE

## VASELINA MEDICINAL BLANCA FILANTE

### MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación no sujeta a requisitos especiales. Durante toda la vida útil del producto:

- Almacenar separado de otros lubricantes, productos químicos o alimentos.
- Proteger de los rayos solares u otras fuentes de calor.
- Almacenar a temperaturas entre 1°C y +40°C.
- Mantener el envase cerrado después de su apertura.

La fecha de uso preferente es de 48 meses desde fecha de fabricación.

Para más información y datos más detallados de los productos, envases y fichas de seguridad, consulte nuestra página web [www.cogelsa.com](http://www.cogelsa.com) o contacte con nosotros a través de: [info@cogelsa.com](mailto:info@cogelsa.com) o [export@cogelsa.com](mailto:export@cogelsa.com)

Rev: 07/24